

VÝKAZ VONKAJŠÍCH PLASTOVÝCH DVERÍ

OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMER mm	POČET KS			POZN.
				NP			
				1.	2.	SPOLU	
DV1	VCHODOVÉ VONKAJŠIE PLASTOVÉ DVERE 1000/2440mm JEDNOKRÍDLOVÉ 900/2000mm Z 2/3 PRESKLENNÉ OTVÁRAVÉ S NADSVETLÍKOM 900/440mm PEVNÝM VRÁTANE ZÁRUBNE ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		ĽAVÉ PRAVÉ 1000 x 2440	1 1	- -	1 1	FARBA BIELA

POZN.:

PRED VÝROBOU OKIEN A DVERÍ JE NUTNÉ ZAMERANIE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV VYBRANÝM DODÁVATEĽOM, TÝM SA MÔŽU UPRAVIŤ UVEDENÉ ROZMERY VÝROBKOV!

VŠETKY VONKAJŠIE OKNÁ , DVERE A ZASKLENÉ STENY SÚ NAVRHNUTÉ S $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

OKNÁ : KOVANIE - SKLOPNÁ KĽUČKA HORE
PARAPET VONKAJŠÍ - POPLASTOVANÝ PLECH
PARAPET VNÚTORNÝ - PLASTOVÝ (ALT.DREVENÝ)
VENTILÁCIA : ŠTRBINOVÉ VETRANIE

DVERE : KOVANIE - FIX ZÁVESY, KĽUČKA S FAB
PRAH : NÍZKY 20mm - HLINÍKOVÝ

MONTÁŽ VONKAJŠÍCH OKIEN A DVERÍ PREVIESŤ PODĽA STN 73 3134 - S EXTERIÉROVOU A INTERIÉROVOU HYDROIZOLAČNOU ISO PÁSKOU !

VÝKAZ POŽIARNÝCH DVERÍ

OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMER mm	POČET KS			POZN.
				NP			
				1.	2.	SPOLU	
PU1	POŽIARNE VNÚTORNÉ DVERE 1500/2050mm S JEDNOKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI SO SAMOZATVÁRAČOM 900/2050mm S BOČNÝM DIELOM PEVNÝM 500/2050mm CELOPRESKLENNÉ S OKOPOM DO VÝŠKY 400mm VRÁTANE ZÁRUBNE POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30/ D3-C		ĽAVÉ 1500 x 2050	-	1	1	FARBA BIELA