

SKLADBY POVRCHOVÝCH ÚPRAV :

P1 - KERAMICKÁ DLAŽBA (interiér, na 1.NP - na teréne)

SKLADBA PODLAHY HR.100mm:

- KERAMICKÁ INTERIÉROVÁ DLAŽBA KLASICKÁ HR.10mm
- LEPIDLO
- STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA VYTIAHNUTÁ 150mm NA ZVISLÉ STENY (PLATÍ LEN PRE SPRCHY DO v. 2000mm)
- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ / KARI SIEŤ 6 - 100 x 100mm / HR. 90mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - TVRDENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN ALT. MINERÁLNA VLNA - NOBASIL PTN HR.120mm
- HYDROIZOLÁCIA- (Np + Nah + 2xHydrobit V60 S35)
- PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ /KARI SIEŤ, 8-100x100mm/ HR.100mm TR.BETÓNU C 25/30

P2 - BETÓNOVÁ MAZANINA (interiér, na 1.NP - na teréne)

SKLADBA PODLAHY HR.100mm:

- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ / KARI SIEŤ 6 - 100 x 100mm / HR. 100mm
- HYDROIZOLÁCIA - (Np + Nah + 2xHydrobit V60 S 35)
- PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ /KARI SIEŤ, 8-100x100mm/ HR.120mm TR.BETÓNU C 25/30

P3 - KERAMICKÁ DLAŽBA - SCHODISKOVÉ STUPNE, PODESTA (interiér) :

SKLADBA PODLAHY HR.10mm:

- KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR.8mm
- LEPIDLO 2mm
- ŽB DOSKA PODESTY ALEBO SCHODISKOVÝ STUPEŇ

P4 - LAMINÁTOVÁ PODLAHA (interiér, na 1.NP - na teréne)

SKLADBA PODLAHY HR.100mm:

- ĽAHKÁ LAMINÁTOVÁ PODLAHA (SOKLOVÉ LIŠTY SKRUTKOVANÉ, PRECHODOVÉ LIŠTY SKRUTKOVANÉ NARÁŽACIE HLADKÉ) HR.8mm
- PENOVÁ POLYETYLÉNOVÁ PODLOŽKA HR.2mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ / KARI SIEŤ 6 - 100 x 100mm / HR. 90mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - TVRDENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN ALT. MINERÁLNA VLNA - NOBASIL PTN HR.120mm
- HYDROIZOLÁCIA- (Np + Nah + 2xHydrobit V60 S35)
- PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ /KARI SIEŤ, 8-100x100mm/ HR.100mm TR.BETÓNU C 25/30

P5 - KERAMICKÁ DLAŽBA (interiér, na 2.NP)

SKLADBA PODLAHY HR.100mm:

- KERAMICKÁ INTERIÉROVÁ DLAŽBA KLASICKÁ HR.10mm
- LEPIDLO
- STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA VYTIAHNUTÁ 150mm NA ZVISLÉ STENY
- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ / KARI SIEŤ 6 - 100 x 100mm / HR. 50mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - TVRDENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150S - ALT. MIN. VLNA NOBASIL PTN HR.40mm
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA - MONTOVANÝ STROPNÝ SYSTÉM Z ĽAHKÝCH NOSNÍKOV Z PREDPÄTÉHO BETÓNU A STROPNÝCH BETÓNOVÝCH VLOŽIEK - celkom HR.260mm

P6 - LAMINÁTOVÁ PODLAHA (interiér, na 2.NP)

SKLADBA PODLAHY HR.100mm:

- ĽAHKÁ LAMINÁTOVÁ PODLAHA (SOKLOVÉ LIŠTY SKRUTKOVANÉ, PRECHODOVÉ LIŠTY SKRUTKOVANÉ NARÁŽACIE HLADKÉ) HR.8mm
- PENOVÁ POLYETYLÉNOVÁ PODLOŽKA HR.2mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ / KARI SIEŤ 6 - 100 x 100mm / HR. 50mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - TVRDENÝ PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150S - ALT. MIN. VLNA NOBASIL PTN HR.40mm
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA - MONTOVANÝ STROPNÝ SYSTÉM Z ĽAHKÝCH NOSNÍKOV Z PREDPÄTÉHO BETÓNU A STROPNÝCH BETÓNOVÝCH VLOŽIEK - celkom HR.260mm